

Серия Т

мощность от 25 до 50 кВт



- Предназначены для систем отопления с естественной циркуляцией теплоносителя
- Работают без подключения к электрической сети
- КПД не менее 90%
- Антикоррозийная обработка поверхностей котла и качественная порошковая покраска
- Длительный срок службы чугунного секционного теплообменника **VIADRUS**
- Надежность и безопасность в работе обеспечивается газовой арматурой **HONEYWELL**
- Бесшумная работа, качественное сгорание газа обеспечиваются низкофакельными щелевыми горелками из нержавеющей стали **POLIDORO A.s.p.a.**

Технические характеристики		МАЯК-25Т	МАЯК-35Т	МАЯК-50Т
Номинальная теплопроизводительность, ±10%	кВт	25	35	50
КПД, не менее	%	90		
Номинальное давление газа	Па	1274		
Номинальный расход газа, ±10%	нм³/ч	2,8	3,9	5,6
Максимальное рабочее давление	МПа (кгс/см²)	0,4 (4)		
Разрежение в дымоходе	Па	от 2 до 40		
Отапливаемый объем	м³	750	1050	1500
Вход / выход теплоносителя	дюйм	1½		
Подвод газа	дюйм	½		
Диаметр дымохода	мм	140	160	190
Габаритные размеры:	– длина	630		660
	– ширина	460	540	700
	– высота	930		
Размер А	мм	400	480	640
Размер В	мм	95		110
Размер С	мм	263		
Размер D	мм	350		
Размер E	мм	320		
Масса, не более	кг	150	180	230